


SMD - LED SOT 23

3 - Pin - Gehäuse (2.8 x 1.2 x 1.1 mm)
großer Abstrahlwinkel 140°
Gehäusefarbe = Leuchtfarbe



Standardausführung


Farbe	WL (nm)	LS (mcd)	I (mA)	Best.Nr.	St.	ab 10	ab 100	ab 500
rot	628	0.45	10	7266/2	-.390	-.260	-.186	-.155
gelb	590	0.45	10	7266/4	-.390	-.260	-.186	-.155
grün	570	0.45	10	7266/6	-.390	-.260	-.186	-.155

Low current - Ausführung (2 mA)

Farbe	WL (nm)	LS (mcd)	I (mA)	Best.Nr.	St.	ab 10	ab 100	ab 500
rot (low cur.)	628	>0.18	2	7266/21	-.445	-.294	-.210	-.175

SMD - LED PLCC2 (quadratisch)

2 - Pin - Gehäuse (3.4 x 3.0 x 2.1 mm)
Abstrahlwinkel 120°
Gehäuse farblos, klar
hohe Leuchtkraft



Standardausführung


Farbe	WL (nm)	LS (mcd)	I (mA)	Best.Nr.	St.	ab 10	ab 100	ab 500
rot	628	3.5-7.1	10	7264/2	-.339	-.186	-.133	-.117
gelb	590	4.5-9.0	10	7264/4	-.339	-.222	-.149	-.124
grün	570	7.1-14	10	7264/6	-.339	-.237	-.158	-.131
blau	468	45	20	7264/5	-.689	-.295	-.193	-.164
weiß		450	20	7264/9	-.588	-.292	-.194	-.162

Low current - Ausführung (2 mA)

Farbe	WL (nm)	LS (mcd)	I (mA)	Best.Nr.	St.	ab 10	ab 100	ab 500
rot (2mA)	628	0.6-2.8	2	7264/21	-.384	-.257	-.198	-.165
gelb (2mA)	590	0.6-2.8	2	7264/41	-.384	-.257	-.198	-.165
grün (2mA)	570	0.7-2.8	2	7264/61	-.384	-.257	-.198	-.165

SMD - LED seitlich abstrahlend

2 - Pin - Gehäuse (4.2 x 3.8 x 4.2 mm)
Abstrahlwinkel 120°
Gehäuse weiß,
hohe Leuchtkraft
Abstrahlung parallel zur Platine
ideal für die Einkopplung in Lichtleiter



Farbe	WL (nm)	LS (mcd)	I (mA)	Best.Nr.	St.	ab 10	ab 100	ab 500
rot	628	3.5-7.1	10	7265/2	-.366	-.262	-.209	-.182
gelb	590	4.5-9.0	10	7265/4	-.366	-.262	-.209	-.182

Nettopreise in € per St. ab Lager Nürnberg, zuzügl. der gesetzl. Mehrwertsteuer

MIRA-ELECTRONIC

Dipl. Ing. (FH) Gerhard Sauerbeck

www.MIRA-ELECTRONIC.de

info@MIRA-ELECTRONIC.de


Tel. 0911 / 55 59 19

Fax. 0911 / 58 13 41

SMD - LED 1206

Bauform 1206 (3.2 x 1.6 x 1.1 mm)
2 - Pin – Gehäuse
Gehäuse farblos, klar

Abstrahlwinkel 130°
hohe Leuchtkraft




Typ / Farbe	WL (nm)	LS (mcd)	I (mA)	U (V)	Best.Nr.	St.	ab 10	ab 100	ab 500
LED rot standard	660	20	10	1.8	7262/2	-.195	-.109	-.073	-.061
LED rot superhell	639	80	20	2.0	7262/23	-.205	-.111	-.074	-.062
LED gelb standard	585	6	10	2.1	7262/4	-.195	-.094	-.063	-.052
LED gelb superhell	588	60	20	2.0	7262/43	-.205	-.102	-.068	-.057
LED grün standard	565	6	10	2.1	7262/6	-.195	-.094	-.063	-.052
LED grün superhell	574	35	20	2.0	7262/63	-.205	-.102	-.068	-.057
LED 1206 blau	428	30	20	3.4	7262/5	-.298	-.149	-.099	-.083
LED 1206 weiß		260	20	3.2	7262/9	-.412	-.206	-.137	-.114

SMD - LED 0805

Bauform 0805 (2.0 x 1.2 x 1.0 mm)
2 - Pin – Gehäuse
Gehäuse farblos, klar

Abstrahlwinkel 130°
hohe Leuchtkraft




Typ / Farbe	WL (nm)	LS (mcd)	I (mA)	U (V)	Best.Nr.	St.	ab 10	ab 100	ab 500
LED rot standard	660	20	10	1.8	7261/2	-.180	-.067	-.045	-.037
LED rot superhell	639	80	20	2.0	7261/23	-.200	-.086	-.057	-.048
LED gelb standard	585	6	10	2.1	7261/4	-.170	-.065	-.043	-.036
LED gelb superhell	588	60	20	2.0	7261/43	-.200	-.086	-.057	-.048
LED grün standard	565	6	10	2.1	7261/6	-.170	-.065	-.043	-.036
LED grün superhell	574	35	20	2.0	7261/63	-.200	-.086	-.057	-.048
LED 0805 blau	428	30	20	3.4	7261/5	-.290	-.138	-.092	-.077
LED 0805 weiß		260	20	3.2	7261/9	-.420	-.206	-.137	-.115

SMD - LED 0603

Bauform (1.6 x 0.8 x 1.0 mm)
2 - Pin – Gehäuse
Gehäuse farblos, klar

Abstrahlwinkel 130°
hohe Leuchtkraft



Typ / Farbe	WL (nm)	LS (mcd)	I (mA)	U (V)	Best.Nr.	St.	ab 10	ab 100	ab 500
LED rot standard	660	20	10	1.8	7260/2	-.170	-.080	-.053	-.045
LED rot superhell	639	80	20	2.0	7260/23	-.200	-.087	-.058	-.048
LED gelb standard	585	6	10	2.1	7260/4	-.160	-.067	-.044	-.037
LED gelb superhell	588	60	20	2.0	7260/43	-.190	-.074	-.049	-.041
LED grün standard	565	6	10	2.1	7260/6	-.160	-.066	-.044	-.036
LED grün superhell	574	35	20	2.0	7260/63	-.190	-.074	-.049	-.041
LED 0603 blau	428	30	20	3.4	7260/5	-.320	-.162	-.108	-.090
LED 0603 weiß		70	5	3.0	7260/9	-.250	-.114	-.076	-.063

Nettopreise in € per St. ab Lager Nürnberg, zuzügl. der gesetzl. Mehrwertsteuer

MIRA-ELECTRONIC

Dipl. Ing. (FH) Gerhard Sauerbeck

www.MIRA-ELECTRONIC.de

info@MIRA-ELECTRONIC.de


Tel. 0911 / 55 59 19

Fax. 0911 / 58 13 41

SMD - LED 0402

Bauform (1.0 x 0.5 x 0.45 mm)
2 - Pin – Gehäuse
Gehäuse farblos, klar


Abstrahlwinkel 120°
hohe Leuchtkraft



Typ / Farbe	WL (nm)	LS (mcd)	I (mA)	U (V)	Best.Nr.	St.	ab 10	ab 100	ab 500
LED rot	632	36	20	2.0	7263/2	-.310	-.164	-.109	-.091
LED gelb	591	38	20	2.0	7263/4	-.310	-.164	-.109	-.091
LED grün	570	50	20	2.1	7263/6	-.480	-.266	-.178	-.142

SMD - Optokoppler

SMD - Einfach - Optokoppler
Isolationsspannung: 3750 V
Abmessungen: 4.4 x 3.6 x 2.0 mm
Anschlüsse: RM 2.54 mm



Typ	Ausf.	CTR (%)	I _F (mA)	U _{CEO} (V)	I _{Cmax} (mA)	St.	ab 10	ab 50	ab 100
PC 355 SMD	Darl.	>600	1	35	50	-.800	-.501	-.358	-.275
PC 357 SMD		>505	35	50		-.550	-.301	-.215	-.165
LTV 352 SMD	Darl.	>1000	1	300	150	-.880	-.484	-.322	-.258
LTV 354 SMD		>600	1	35	50	-.600	-.334	-.234	-.178
LTV 355 SMD	Darl.	>600	1	35	80	-.780	-.432	-.288	-.231
LTV 356 SMD		>505	80	50		-.460	-.252	-.168	-.135
LTV 357 SMD		>505	35	50		-.490	-.271	-.181	-.145
LTV 358 SMD		>805	120	50		-.970	-.537	-.358	-.286

Nettopreise in € per St. ab Lager Nürnberg, zuzügl. der gesetzl. Mehrwertsteuer

MIRA-ELECTRONIC

Dipl. Ing. (FH) Gerhard Sauerbeck

www.MIRA-ELECTRONIC.de

info@MIRA-ELECTRONIC.de

Tel. 0911 / 55 59 19

Fax. 0911 / 58 13 41